



UT 9200 / 9100 / 930

Localisation précise des conduites - une solution adaptée à chaque application



Vous êtes prêts pour tous les types de localisation

Localisation passive, active ou avec des sondes

Localisation précise des câbles électriques et de télécommunication, mais aussi des conduites de gaz et d'eau métalliques, même dans les environnements complexes.

Commande intuitive

Grâce à leur écran lumineux, au menu clairement structuré et à leur forme ergonomique, vous utilisez les appareils de manière intuitive et efficace, même dans des conditions d'utilisation changeantes.

Du basique au plus sophistiqué

Avec les systèmes UT 9200/9100/930, vous avez trois systèmes professionnels à disposition, composés d'un récepteur (UT 9200/9100/930 R) et d'un générateur (UT 9012/9005/935 TX).



Encore plus d'avantages :



UT 930/9100/9200

- + Localisation passive de câbles conducteurs sous tension et câbles de communication
- + Détection active des conducteurs enterrés par injection de champ électromagnétiques
- + Mode gain automatique pour les conduites de grande longueur
- + Mesure de profondeur fiable
- + 100/30/7 fréquences sélectionnables (UT 9200/9100/930)
- + Possibilité de créer des fréquences personnalisées
- + Générateur 12 W (générateur 5 W avec UT 930)
- + Jusqu'à 100 heures d'utilisation pour les générateurs et 30 heures pour les récepteurs

UT 9100/9200

- + Travaillez efficacement grâce à la communication bidirectionnelle entre le récepteur et le générateur
- + Détection facile de la direction du courant
- + Mesure de la profondeur de décalage
- + Utilisation du mode localisation pour les têtes émettrices
- + Calcul du bruit ambiant pour un choix optimal de la fréquence

UT 9200

- + Localisation et positionnement simultanés avec le module GNSS intégré
- + Enregistrement continu des données de mesure par l'application « UT 9200 Com »
- + Accessoires spéciaux pour le récepteur, par exemple sonde à gradients de tension, antenne pour boules marqueurs
- + Bluetooth pour GPS externe



Avec les systèmes UT 9100/9200, mesurez la profondeur de décalage avec la méthode de triangulation à 45° pour des résultats encore plus précis.



Localisez sur de très longs tronçons de conduites avec le puissant générateur 12 W UT 9012 X.



Grâce au module GNSS de l'UT 9200 R, vous pouvez enregistrer les valeurs mesurées et la position à laquelle elles ont été obtenues.

Systèmes UT 9200 | 9100 | 930

Avec nos récepteurs, générateurs et autres composants système, vous êtes parfaitement équipés :

Systèmes	UT 930	UT 9100	UT 9200
Récepteurs	UT 930 R	UT 9100 R	UT 9200 R
			
Générateurs compatibles	UT 935 TX	UT 9012 TX UT 9005 TX	UT 9012 TX UT 9005 TX
			
Nombre de fréquences	7	30	100
Personnalisation de la fréquence possible	✓	✓	✓
Localisation passive (courant/radio)	✓	✓	✓
Mode automatique (gain auto)	✓	✓	✓
Détection de la direction du courant	—	✓	✓
Mode localisation pour tête émettrice	—	✓	✓
Communication bidirectionnelle Récepteur ↔ Générateur	—	✓	✓
Détermination du bruit ambiant	—	✓	✓
Double sortie pour conduites de gaz parallèles	—	✓	✓
Mesure de la profondeur de décalage	—	✓	✓
Module GNSS interne	—	—	✓
Mémoire de données de mesure	—	—	✓
Application de transfert des données	—	—	✓
Bluetooth pour GPS externe	—	—	✓
Accessoires spéciaux pour récepteur :			
Sonde à gradient de tension,	—	—	✓
Antenne pour boules marqueurs,			
Pince de réception, etc.			

Générateurs	UT 935 TX	UT 9005 TX	UT 9012 TX
Puissance de sortie	5 W	5 W	12 W
Fréquences	7	75	100
Communication bidirectionnelle Récepteur ↔ Générateur	—	✓	✓
Double sortie	—	✓	✓



Composants du système et accessoires pour chaque opération de localisation

Grâce à des accessoires polyvalents pour les récepteurs et les générateurs, vous adaptez votre système UT de manière flexible à chaque situation. Vous êtes ainsi parfaitement équipé pour chaque tâche, de la simple localisation à la documentation complexe sur les conduites.

Sacoches de transport



- + Sacoches de transport en matériau extérieur résistant.

Jeu de câbles



- + Pour le raccordement galvanique à une conduite ou à des conducteurs parallèles. Plusieurs versions disponibles.

Pinces de couplage



- + Pour l'injection précise. Plusieurs diamètres disponibles.

Antenne et pince de réception



- + Pour la localisation d'un câble dans un faisceau.

Sonde en fibre de verre



- + Pour la localisation de conduites non-métalliques. Plusieurs longueurs et diamètres disponibles.

Bobine d'émission



- + Pour la localisation précise dans les conduites non métalliques. Utilisable avec ou sans sonde en fibre de verre. Plusieurs dimensions et profondeur de détection.

Sonde à gradient de tension



- + Pour localiser les défauts de câble sur les lignes d'alimentation électrique.

Antenne pour boules marqueurs



- + Pour la détection et la localisation de marqueurs passifs..

Application UT 9200 Com



- + Pour lire les données de localisation et la position géographique enregistrées dans le récepteur.

Logiciel Configurateur UT



- + Personnalisation du récepteur et des générateurs. De la sélection de la fréquence à l'affichage du logo de votre entreprise en passant par l'installation de mises à jour logicielles.



Vous avez des questions ? Appelez-nous !

Quel système UT est le plus adapté à vos besoins ? Vos interlocuteurs technico-commerciaux en région ainsi que nos experts et le service technique, se tiennent à votre disposition pour vous guider dans le choix des outils adaptés à votre métier. Vous serez ainsi accompagnés de la prise en main sur site de votre équipement jusqu'à l'utilisation dans vos activités quotidiennes.

Sewerin
17, rue Ampère-BP 211
F-67727 HOERDT CEDEX | France
☎ +33 (0)3 88 68 15 15
✉ sewerin@sewerin.fr
🌐 sewerin.fr

108854 – 02/2026
Sous réserve de modifications techniques.