



PORTAFID[®] M3-K

Profesjonalna kontrola gazociągów podziemnych –
za pomocą detektora płomieniowo-jonizacyjnego

**Maksymalna wydajność
dzięki szybkiej detekcji**



Wykrywaj nieszczelności w gazociągach, na wysypiskach i starych składowiskach.

Łatwe rozpoczęcie pomiaru

Automatyczny zapłon w chwili włączenia, w razie potrzeby możliwy ponowny zapłon ręcznie. Pozwala to na łatwe rozpoczęcie pomiaru bez straty czasu.

Dokładność pomiaru, która przekonuje

Automatyczne ustawianie punktu zerowego i wskazania liniowe od 0 do 10 000 ppm CH₄ zapewniają precyzyjne i wiarygodne wyniki pomiarów.

Pomiar selektywny i bez zakłóceń

PORTAFID® M3-K reaguje wyłącznie na węglowodory i pozostaje niewrażliwy na wilgoć.



Więcej zalet:



Szczegółowe informacje
na temat produktu znaleźć
można tutaj:




- + Indywidualne ustawienie progu alarmu
- + Automatyczne aktywowanie alarmu po dwóch minutach przerwy
- + Wielkość przepływu i płomień są stale monitorowane, co zapewnia bezpieczeństwo pracy
- + Dwustopniowy regulator ciśnienia zapewnia wysoką stabilność ciśnienia
- + Pozostały czas pracy można w każdej chwili sprawdzić na wyświetlaczu
- + Gazy testowe o stężeniu 10, 100, 1000 i 10 000 ppm CH₄ pozwalają na prawidłową kalibrację zakresów pomiarowych
- + Automatyczne lub ręczne przełączanie zakresów pomiarowych
- + Podświetlany wyświetlacz LCD pozwala rozpoznać zmierzone wartości nawet w trudnych warunkach oświetleniowych
- + Oprócz cyfrowego wyświetlacza wartości pomiarowych dostępny jest również wyświetlacz analogowy
- + Wartości szczytowe można rozpoznać natychmiast, ponieważ wskazówka holowana pokazuje maksymalne stężenie
- + Czas pracy na zasilaniu elektrycznym wynosi ośmiu godzin, co z łatwością wystarcza na cały dzień roboczy
- + Urządzenie jest ponownie w pełni naładowane w ciągu zaledwie dwóch i pół godziny
- + Z butlą gazu palnego o pojemności 0,4 litra można pracować do 25 godzin
- + Kompatybilność z oprogramowaniem do dokumentacji SeCuRi® SAT

PORTAFID® M3-K

PORTAFID® M3-K

Detektor płomieniowo-
jonizacyjny do kontroli
gazociągów podziemnych



Legenda

 Wykrywanie

Akcesoria do codziennej pracy

Niezależnie od tego, czy chodzi o wykrywanie wycieków, konserwację, czy też kalibrację – dopasowane oryginalne wyposażenie ułatwia pracę i zapewniają płynny przebieg procesów.

Walizka M3/M3-K SK4



- + Wszystko, co potrzebne do kontroli rurociągów

Sonda dywanowa Pro



- + Do kontroli gazociągów na podłożach utwardzonych

Sondy dzwonowa/ dzwonowa, teleskopowa



- + Do kontroli gazociągów na podłożach nieutwardzonych

Butla z gazem palnym 0,4 l 40% obj. H_2 /60% obj. N_2



- + Gaz palny do jonizacji płomienia gazowego w detektorze

Zestaw do testowania PPM



- + Twarda walizka do przechowywania sprzętu testowego (SPE ppm, zewnętrzny wąż doprowadzający powietrze, płyta do testowania z węzłem)

Urządzenie do testowania SPE ppm



- + Do kontroli i regulacji dokładności wskazań przy 10 ppm CH_4

Urządzenie do testowania SPE DUO



- + Do kontroli i regulacji dokładności wskazań oraz kontroli wydajności pompy. Jedno złącze dla 10 ppm CH_4 i drugie dla wszystkich innych gazów testowych (% obj. i % DGW)

Płyta testowa



- + Do przeprowadzania testu czułości 10 ppm za pomocą PORTAFID® M3-K i podłączonej sondy dywanowej lub dzwonowej

Puszki z gazem testowym Sewerin 10 ppm CH_4



- + Do podawania gazu testowego do regulacji za pomocą urządzeń testowych SPE ppm i DUO oraz do testu czułości za pomocą płyty testowej



Pytania? Zadzwoń do nas.

Czy PORTAFID® M3-K to odpowiednie rozwiązanie do Twojego zastosowania? Porozmawiajmy. Nasz zespół serwisu oraz sprzedaży z przyjemnością pomoże w wyborze właściwego urządzenia oraz wyposażenia dodatkowego. Służymy pomocą podczas rozpoczynania pracy oraz czynnościach późniejszych.

Sewerin Sp.z o.o.
ul. Twórcza 79L/1
03-289 Warszawa | Polska
☎ +48 22 675 0969
✉ info@sewerin.pl
🌐 sewerin.pl

106678 – 02/2026
Zastrzegamy prawo do dokonywania zmian technicznych.