



PORTAFID[®] M3-K

Verificar profissionalmente as condutas enterradas -
com o detetor de ionização de chama

***Máxima eficiência para elevada
velocidade de reação***



Verifique se existem fugas em redes de gás, aterros ou depósitos.

Inicie a medição com facilidade

Ignição automática ao ligar, reacendimento manual se necessário. Isto permite-lhe iniciar a sua medição facilmente e sem perder tempo.

Precisão de medição muito elevada

O ajuste automático do ponto zero e a indicação linear de 0 a 10.000 ppm CH₄ garantem resultados de medição precisos e fiáveis.

Meça de forma seletiva e sem interferências

O PORTAFID® M3-K reage exclusivamente a hidrocarbonetos e permanece insensível à humidade.



Ainda mais vantagens para si:



Pode consultar
informações detalhadas
sobre o produto aqui:




- + Ajuste o limite de alarme individualmente
- + Sintonização automática do alarme após dois minutos de interrupção
- + O caudal volúmico e a chama são continuamente monitorizados para que possa trabalhar em segurança
- + Um regulador de pressão de duas fases assegura uma elevada estabilidade da pressão
- + O tempo de funcionamento restante pode ser consultado no visor em qualquer altura
- + Com gases de teste de 10, 100, 1.000 e 10.000 ppm CH_4 , é possível ajustar as gamas de medição em conformidade
- + Muda de gama de medição de forma automática ou manual
- + O ecrã LC iluminado permite-lhe reconhecer os valores de medição mesmo em condições de iluminação difíceis
- + Para além da indicação digital do valor de medição, está também disponível uma indicação analógica
- + Reconhece imediatamente os valores de pico, uma vez que um cursor mostra a concentração máxima
- + Com um tempo de funcionamento elétrico de até oito horas, pode facilmente resistir a um dia inteiro de trabalho
- + O dispositivo fica totalmente carregado em apenas duas horas e meia
- + Com uma garrafa de gás combustível de 0,4 l consegue trabalhar até 25 horas
- + Compatível com o software de documentação SAT SeCuRi®

O PORTAFID® M3-K

PORTAFID® M3-K

Detetor de ionização
de chama para a verifi-
cação da rede enterrada
de condutas de gás



Legenda

 Detecção

Acessórios para o seu trabalho diário

Quer se trate de detecção de fugas, manutenção ou calibração - os acessórios originais corretos simplificam o seu trabalho e garantem processos sem problemas.

Mala M3/M3-K SK4



- + Tudo para a verificação do funcionamento de rede de condutas

Sonda de solo PRO



- + Para a verificação de rede de condutas em superfícies fixas

Sonda de campânula / Sonda de campânula telescópica



- + Para a verificação de rede de condutas em superfícies não fixas

Garrafa de gás - 0,4 litros 40%Vol. H₂/60%Vol. N₂



- + Gás combustível para ionizar a chama de gás no detetor

Mala de verificação PPM



- + Mala rígida para guardar o equipamento de ensaio (SPE ppm, mangueira de ar exterior, placa de ensaio com mangueira)

Equipamento de ensaio SPE ppm



- + Para a verificação e ajuste da sensibilidade de indicação com 10 ppm CH₄

Equipamento de ensaio SPE DUO



- + Para verificação e ajuste da sensibilidade e potência de bomba. Uma entrada para 10 ppm CH₄ e outra para os restantes gases (%Vol e %LEL)

Placa de verificação



- + Para efetuar o teste de sensibilidade de 10 ppm com o PORTAFID® M3-K e a sonda de solo ou de campânula ligada

Garrafas de gás de teste Sewerin 10 ppm CH₄



- + Para a alimentação do gás de teste para o ajuste com os equipamentos de ensaio SPE ppm e DUO e para o teste de sensibilidade com a placa de verificação



Tem alguma pergunta? Contacte-nos.

O PORTAFID® M3-K é a solução certa para a sua aplicação? Venha conversar connosco. A nossa equipa de serviço e vendas terá todo o gosto em ajudá-lo a encontrar o equipamento e os acessórios mais adequados. Também estamos ao seu lado durante e após a colocação em funcionamento do equipamento.

Sewerin Portugal, Lda
Avenida dos Congressos da Oposição
Democrática, 65D, 1K
3800-365 Aveiro | Portugal
☎ +351 234 133 740
✉ info@sewerin.pt
🌐 sewerin.pt