



UT 9200 | 9100 | 930

Localização exata dos tubos - a solução certa para todas as aplicações



Esteja à altura de qualquer tarefa de localização.

Localize de forma passiva, ativa ou com sondas

Localiza cabos elétricos e de telecomunicações, bem como tubos metálicos de gás e água com precisão, mesmo em ambientes difíceis.

Funcionamento intuitivo

Graças ao ecrã brilhante, ao menu claramente estruturado e ao design ergonómico, consegue operar os dispositivos de forma intuitiva e eficiente, mesmo em condições de funcionamento variáveis.

Do padrão ao altamente sofisticado

Com os sistemas UT 9200/9100 /930, estão disponíveis três sistemas profissionais, compostos por um recetor (UT9200/9100/930 R) e um gerador (UT 9012/9005/935 TX).



Ainda mais vantagens para si:



Pode consultar
informações detalhadas
sobre o produto aqui:



UT 930/9100/9200

- + Localização passiva de cabos de sinal, tensão ou linhas de alimentação
- + Modo de ganho automático (controlo de ganho) para cabos longos
- + Medição fiável da profundidade
- + 100/30/7 frequências à escolha (UT 9200/9100/930)
- + Criar as próprias frequências personalizadas
- + Gerador de 12 W (gerador de 5 W com UT 930)
- + Até 100 horas de utilização para os geradores, 30 horas para os recetor

UT 9100/9200

- + Trabalho eficiente graças à comunicação bidirecional entre recetor e gerador
- + Reconhecer facilmente a direção de corrente
- + Medir a profundidade e desvio
- + Utilizar o modo de localização para localizar transmissores
- + Determinar o ruído de fundo para a seleção ideal da frequência
- + Planos de rede pouco claros? Determinar claramente as rotas dos cabos com a saída dupla

UT 9200

- + Localização e calibração simultâneas graças ao módulo GNSS integrado
- + Documentação rápida dos dados de medição através da aplicação “UT 9200 Com”
- + Acessórios especiais do recetor para tarefas especiais: por exemplo, sonda de tensão de passo, antena de bola marcadora
- + Bluetooth para GPS externo



Utilize os sistemas UT 9100/9200 para medir a profundidade descendente utilizando o método de triangulação de 45° para obter resultados ainda mais exatos.



Localize mesmo secções de cabos muito longas com o potente gerador UT 9012 X de 12 watts.



Utilize o módulo GNSS do UT 9200 R para guardar a posição em que os valores de medição foram determinados, para além dos valores de medição.

Os sistemas UT 9200 | 9100 | 930

Com estes recetores, geradores e outros componentes do sistema, está equipado para qualquer desafio:

Sistema	UT 930	UT 9100	UT 9200
Recetor	UT 930 R	UT 9100 R	UT 9200 R
			
Geradores adequados	UT 935 TX	UT 9012 TX UT 9005 TX	UT 9012 TX UT 9005 TX
			
Quantidade de frequências	7	30	100
Possibilidade de frequências individuais	✓	✓	✓
Localização passiva (corrente/áudio)	✓	✓	✓
Modo automático (ganho automático)	✓	✓	✓
Deteção da direção de corrente	—	✓	✓
Modo de localização para localização do emissor	—	✓	✓
Comunicação bidirecional Recetor ↔ Gerador	—	✓	✓
Detetar ruído ambiente	—	✓	✓
Saída dupla para linhas paralelas	—	✓	✓
Medir profundidade e desvio	—	✓	✓
Módulo GNSS interno	—	—	✓
Memória de dados de medição	—	—	✓
Aplicação para transmissão de dados	—	—	✓
Bluetooth para GPS externo	—	—	✓
Acessórios especiais para o recetor: Sonda de tensão de passo, Antena Markerball, Grampo de receção etc.	—	—	✓

Geradores	UT 935 TX	UT 9005 TX	UT 9012 TX
Potência de saída	5 Watt	5 Watt	12 Watt
Frequências	7	75	100
Comunicação bidirecional Recetor ↔ Gerador	—	✓	✓
Saída dupla	—	✓	✓



Componentes adicionais do sistema e acessórios para cada tarefa de localização

Com acessórios versáteis para recetores e geradores, consegue adaptar o seu sistema UT de forma flexível a qualquer situação. Isto significa que está idealmente equipado para qualquer tarefa - desde o simples trabalho de localização até à complexa documentação de linha.

Bolsas de transporte



- + Bolsas de transporte com material exterior resistente.

Conjuntos de cabos



- + Para ligação galvânica a um cabo ou a cabos paralelos. Diferentes modelos.

Pinças de carga



- + Para a alimentação de cabos isolados. Diferentes diâmetros.

Antena e pinça de recepção



- + Para localizar um único cabo num feixe de cabos.

Varetas de fibra de vidro



- + Para a localização de tubagens não metálicas. Diferentes comprimentos e diâmetros disponíveis.

Emissor da localização



- + Para a deteção pontual em tubos não metálicos. Utilizar com/sem vareta de fibra de vidro. Diferentes dimensões para diferentes profundidades de localização.

Sonda de tensão de passo



- + Para localizar defeitos de cabos em linhas de alimentação elétrica.

Antena Markerball



- + Para a deteção e localização de marcadores passivos em cruzamentos de linhas e pontos de reparação.

Aplicação UT 9200 Com



- + Para a leitura dos dados de localização e da posição geográfica armazenados no recetor.

Software Configurador UT



- + Customização dos recetores e geradores. Desde a seleção de frequências e a apresentação com logótipo da sua empresa até à instalação de atualizações de software.



Tem alguma pergunta? Contacte-nos.

Que sistema UT é a solução certa para o seu desafio? Venha conversar connosco. A nossa equipa de serviço e vendas terá todo o gosto em ajudá-lo a encontrar o sistema e componentes mais adequados. Também estamos ao seu lado durante e após a colocação em funcionamento.

Sewerin Portugal, Lda
Avenida dos Congressos da Oposição
Democrática, 65D, 1K
3800-365 Aveiro | Portugal
☎ +351 234 133 740
✉ info@sewerin.pt
🌐 sewerin.pt