PROTOKOŁ Z BADAN ExTox P ***Multitec® 520***

Nr fabr. (np.: 066 01 5001)

SEWERIN
Protecting Water, Gas and Life.

04.12.2018

1.0	**Stan urządzenia**										
1.1	– Obudowa w stanie nienagannym (np.: T / N)										
1.2	– Filtr przeciwpyłowy dokładnego oczyszczania w stanie nienagannym (np.: T/N)										
1.3	– Pojemność baterii/akumulatora (np.: ¼)										

2.0	**Kontrola pompy**										
	– Błąd pompy F100 przy uszczelnieniu										

3.0	**Świeże powietrze**										
3.1	Punkt zerowy CH_4 – Wskazanie -0,15 – +0,15% obj.										
3.2	Punkt zerowy CO_2 (0,04% obj.) – Wskazanie -0,02 – +0,10% obj.										
3.3	Tlen O_2 (20,9% obj.) – Wskazanie 20,4 – 21,4% obj.										
3.4	Punkt zerowy CO – Wskazanie -3 – +3 ppm										
3.5	Punkt zerowy H_2S – Wskazanie -3 – +3 ppm										
3.6	Punkt zerowy NH_3 – Wskazanie -3 – +3 ppm										

4.0	**Gaz testowy – mieszanka gazowa (2,2% obj. CH_4, 2,0% obj. CO_2, 0% obj. O_2, 40 ppm CO, 40 ppm H_2S)**										
4.1	CH_4 – Wskazanie 2,00 – 2,40% obj.										
4.2	CO_2 – Wskazanie 1,80 – 2,20% obj.										
4.3	O_2 – Wskazanie -0,5 – +0,5% obj.										
4.4	CO – Wskazanie 37 – 43 ppm										
4.5	H_2S – Wskazanie 37 – 43 ppm										
4.6	Alarm optyczny (np.: T/N)										
4.7	Alarm akustyczny (np.: T/N)										

5.0	**Gaz testowy amoniak NH_3**										
5.1	Gaz testowy 50 ppm – Wskazanie 45 – 55 ppm										
5.2	Alarm optyczny (np.: T/N)										
5.3	Alarm akustyczny (np.: T/N)										

6.0	**Komentarze** – Konieczna konserwacja (plakietka kontrolna) – Przekroczona żywotność sensora – Regulacja, naprawa – itp.										

7.0	**Badanie**										
	– Dzień										
	– Miesiąc										
	– Rok										
	– Podpis										