



Mikrofon EM 30

Gerätedaten

Maße (H × Ø)	90 × 29 mm (ohne Kabel)
Gewicht	330 g
Material	Edelstahl

Ausstattung

Schnittstelle	6,3 mm Klinkenstecker
---------------	-----------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 °C – 70 °C
Lagertemperatur	-30 °C – 80 °C
Schutzart	tauchdicht 5 m
Zulässiger Betrieb	in Luft in Wasser
Nicht zulässiger Betrieb	<ul style="list-style-type: none">• in aggressiven Medien• in explosionsgefährdeten Bereichen
Gebrauchslage	Neigung bis maximal 45° aus der senkrechten Achse

Stromversorgung

Stromversorgung	durch RT 06
-----------------	-------------

Ortung

Empfindlichkeit	34 V/g ohne Filter und Verstärkung (bei 1 kHz)
-----------------	--

Weitere Daten

Kabeltyp	Vom Anwender wechselbar (wasserdicht)
Kabellänge	Ausführungen 1,3 m oder 2,8 m
Befestigungsmöglichkeit	Gewindeanschluss M10 für Magnet oder diverse Adapter

Zuordnung

Systemkomponente von	System SeCorr 08, SeCorrPhon AC 06
Verwendbar mit	RT 06, AQUAPHON A100, AQUAPHON AF 100, Stethophon 04, SeCorr 08, SeCorrPhon AC 06
Bestandteil des Lieferumfangs von	System SeCorr 08, SeCorrPhon AC 06
Optionales Zubehör zu	System AQUAPHON, Stethophon 04