



TS 200

Gerätedaten

Maße (B × T × H)	50 × 216 × 702 mm
Gewicht	780 g
Material	Kunststoff, Aluminium

Zertifikate

Zertifikat	CE
------------	----

Ausstattung

Bedienelement	Folientastatur mit 2 Tasten, kapazitives Sensorfeld
---------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 °C – 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C – 50 °C (kurzzeitig 60°C)
Luftfeuchte	15 % – 90 % rF, nicht kondensierend
Schutzart	IP65 (ohne Mikrofon) IP67 (mit Mikrofon)
Nicht zulässiger Betrieb	in explosionsgefährdeten Bereichen

Stromversorgung

Stromversorgung	Lithium-Ionen-Batterie (Akku) [1357-0003]
Betriebszeit, typisch	> 10 h bei 23 °C
Batterieleistung	8 Wh
Ladezeit	< 4 h
Ladetemperatur	0 °C – 45 °C
Ladespannung	12 V
Ladestrom	0,6 A
Ladegerät	Netzgerät L zur Ladung im Koffer

Datenübertragung

Übertragungsfrequenz	2,408 – 2,476 GHz, 38 Kanäle
Funkreichweite	> 2 m
Übertragungsbandbreite	0 – 12 kHz
Kommunikation	SDR (SEWERIN Digital Radio)
Leistung	10 mW

Weitere Daten

Transport	Koffer AQUAPHON A 200 SK4
Versandhinweis	UN 3481: Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen oder Lithium-Ionen-Batterien, mit Ausrüstungen verpackt Nettogewicht der Batterie/Batterien: 0,0475 kg

Zuordnung

Systemkomponente von	System AQUAPHON
Verwendbar mit	Empfänger A 200, Tastmikrofon TM 200, Bodenmikrofon BM 200, Bodenmikrofon BM 230