



C 200

Gerätedaten

| | |
|------------------|------------------------|
| Maße (B × T × H) | 225 × 62 × 155 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Material | Polycarbonat (Gehäuse) |

Zertifikate

| | |
|---------------|---|
| Zertifikat | FCC, CE, IC |
| Kennzeichnung | Contains: FCC ID WSP-EZ1300102 IC 7994A-EZ1300102 |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Display | 5,7" TFT-Display 640 × 480 Pixel (VGA), LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Schnittstelle | Micro-USB |
| Datenspeicher | 90 MB (intern) |
| Prozessor | RISC 32 bit, DSP |
| Bedienelement | Touchscreen, Ein/Aus-Taste |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Betriebstemperatur | -20 – 60 °C |
| Lagertemperatur | -25 – 50 °C (kurzzeitig 60 °C) |
| Luftfeuchte | 15 – 90 % rF, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Nicht zulässiger Betrieb | in explosionsgefährdeten Bereichen |

Stromversorgung

| | |
|-----------------------|---|
| Stromversorgung | 2 × Lithium-Ionen-Batterie (Akku) [1357-0002] |
| Betriebszeit, typisch | > 10 h |
| Batterieleistung | 2 x 24 Wh |
| Ladezeit | < 7,5 h |
| Ladetemperatur | 0 – 40 °C |
| Ladespannung | 12 V |
| Ladestrom | 1,2 A |
| Ladegerät | Netzgerät L (Ladung im Koffer) |

Messdatenerfassung

| | |
|------------|--------------------------|
| Filter | automatisch oder manuell |
| Abtastrate | 16 Bit / 24 kHz |

Datenübertragung

| | Nahfunk | SDR (SEWERIN Digital Radio) |
|------------------------|--|------------------------------|
| Übertragungsfrequenz | 433,9 /434,4 MHz 444,5500 /444,9875 MHz 458,5125 /458,7875 MHz 468,5 /469,6 MHz | 2,408 – 2,476 GHz, 38 Kanäle |
| Funkreichweite | > 500 m | > 2 m |
| Übertragungsbandbreite | 0 – 5 kHz | 0 – 12 kHz |
| Leistung | 500 mW | 10 mW |

Weitere Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Befestigungsmöglichkeit | Schnellverschluss |
| Transport | Koffer AC 200 SK4, Koffer SK10 |
| Versandhinweis | UN 3481: Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen oder Lithium-Ionen-Batterien, mit Ausrüstungen verpackt Nettogewicht der Batterie/Batterien: 0,196 kg |

Zuordnung

| | |
|----------------------|---|
| Systemkomponente von | System SeCorr |
| Verwendbar mit | Sender RT 200, Universalmikrofon UM 200, Funkkopfhörer F8 |