



COMBIPHON® G5

Gerätedaten

Maße (B \times T \times H)	600 × 210 × 190 mm
Gewicht	5,2 kg

Zertifikate

Zertifikat CE	
---------------	--

Ausstattung

Signalleuchte	5 LED
Prozessor	8 bit μC
Bedienelement	2 Drehknöpfe, optional: Funkfernbedienung (433 MHz, 10 mW)

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 − 50°C
Lagertemperatur	-15 – 60°C
Schutzart	IP54 (bei geschlossenem Deckel)
Zulässiger Betrieb	im Freien in geschlossenen Räumen
Nicht zulässiger Betrieb	im EX-Bereich



Stromversorgung

Stromversorgung	eingebauter Pb-Akku alternativ direkt mit 12 V=
Betriebszeit, typisch	10 h
Betriebsspannung	12 V
Ladezeit	9 h
Ladetemperatur	0 – 40 °C
Ladespannung	12 V
Ladestrom	1,3 A
Ladegerät	LD26-10xxx
Nennkapazität	7,2 Ah

Zuordnung

Systemkomponente von	System COMBIPHON
Verwendbar mit	COMBIPHON Stopper, COMBIPHON Klopfer
Bestandteil des Lieferumfangs von	System COMBIPHON

COMBIPHON® G5 2/2