



Mikrofon EM 300

Gerätedaten

Maße (H × Ø)	150 × 45 mm (ohne Kabel)
Gewicht	1,1 kg
Material	Edelstahl

Ausstattung

Schnittstelle	digital
Prozessor	Signalverarbeitung ADC, 2 × 24 bit
Bedienelement	über RT 300

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 °C – 80 °C
Lagertemperatur	-30 °C – 90 °C
Luftfeuchte	100 %
Schutzart	IP68
Zulässiger Betrieb	im Freien tauchfest bis 1 m
Nicht zulässiger Betrieb	• in anderen Medien als Wasser • in aggressiven Medien • in explosionsgefährdeten Bereichen
Gebrauchslage	maximale Neigung 45° gegen die senkrechte Achse

Stromversorgung

Stromversorgung	über RT 300
Betriebsspannung	5 V

Datenübertragung

Kommunikation	digital über Kabel mit RT 300
---------------	-------------------------------

Ortung

Empfindlichkeit	Typ. 8 V/g (bei 100 Hz)
-----------------	-------------------------

Weitere Daten

Kabellänge	2,8 m
------------	-------

Zuordnung

Systemkomponente von	System SeCorr 300
Verwendbar mit	RT 300
Bestandteil des Lieferumfangs von	Gerätesatz Funkempfang RT 300-x