



# Funkkopfhörer F5

## Gerätedaten

Maße (B × T × H)	ca. 170 × 220 × 90 mm
Gewicht	360 g

## Zertifikate

Zertifikat	FCC, CE
Kennzeichnung	FCC ID WSP-EZ1300102 IC 7994A-EZ1300102

## Ausstattung

Signalleuchte	LED (rot/grün)
Schnittstelle	SDR (SEWERIN Digital Radio)
Bedienelement	Folientastatur mit einer Taste

## Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 °C – 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C – 70 °C
Luftfeuchte	15 % rF – 90 % rF, nicht kondensierend
Schutzart	IP54

### Stromversorgung

Stromversorgung	2 Mignon-Alkaline-Batterien oder 2 NiMH-Akkus
Betriebszeit, minimal	8 h
Betriebszeit, maximal	12 h
Betriebszeit, typisch	10 h
Betriebsspannung	2 – 3 V
Ladezeit	3,5 h
Ladetemperatur	20 – 40 °C
Ladespannung	12 V
Ladestrom	600 mA
Ladegerät	LD 10
Nennkapazität	2500 mAh

### Datenübertragung

Übertragungsfrequenz	2,408 – 2,476 GHz, 38 Kanäle
Funkreichweite	bis 10 m
Übertragungsbandbreite	0 – 8 kHz
Kommunikation	SDR (SEWERIN Digital Radio)
Leistung	10 dBm

### Zuordnung

Verwendbar mit	Stethophon 04 SDR, AquaTest T10 SDR
Bestandteil des Lieferumfangs von	Set AquaTest T10 SDR