



M 130

Gerätedaten

Maße	Länge: 960 mm Durchmesser Suchspule: 210 mm
Gewicht	1,1 kg
Material	ABS

Zertifikate

Kennzeichnung	CE
---------------	----

Ausstattung

Signalleuchte	LED
Bedienelement	Drehknopf

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 °C – 50 °C
Lagertemperatur	-25 °C – 60 °C
Luftfeuchte	< 95 % rF, nicht kondensierend
Umgebungsdruck	950 – 1100 hPa
Schutzart	IP54
Gebrauchslage	vertikal

Stromversorgung

Stromversorgung	4 Zellen Mignon AA, wahlweise: <ul style="list-style-type: none">• Alkaline-Batterien• NiMH-Akkus
Betriebszeit, typisch	20 h
Batteriespannung	6 V

Ortung

Sendefrequenz	960 Hz \pm 10%
Ortungstiefe	0,95 m
Feldstärke	bei 10 m: 29,6 dB μ A/m
Reichweite	Straßenkappe: ca. 50 cm Unterflurhydrant: ca. 87 cm Schachtdeckel: ca. 95 cm

Weitere Daten

Transport	Tasche M130
-----------	-------------

Zuordnung

Verwendbar mit	Kopfhörer K3
----------------	--------------
