



Mikrofon EM 35

Gerätedaten

| | |
|--------------|--------------------------|
| Maße (H × Ø) | 110 × 29 mm (ohne Kabel) |
| Gewicht | 480 g |
| Material | Edelstahl |

Ausstattung

| | |
|---------------|-----------------------|
| Schnittstelle | 3,5 mm Klinkenstecker |
|---------------|-----------------------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------------|---|
| Betriebstemperatur | -20 °C – 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 °C – 80 °C |
| Schutzart | tauchdicht 5 m |
| Zulässiger Betrieb | in Luft in Wasser |
| Nicht zulässiger Betrieb | in aggressiven Medien in explosionsgefährdeten Bereichen |

Stromversorgung

| | |
|-----------------|---------------------|
| Stromversorgung | durch Stethophon 04 |
|-----------------|---------------------|

Ortung

| | |
|-----------------|---|
| Empfindlichkeit | 8 V/g ohne Filter und Verstärkung (bei 1 kHz) |
|-----------------|---|

Weitere Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Kabellänge | 1,3 m |
| Befestigungsmöglichkeit | Gewindeanschluss M6 für Resonanzteller S4 |

Zuordnung

| | |
|-----------------------|---------------|
| Verwendbar mit | Stethophon 04 |
| Optionales Zubehör zu | Stethophon 04 |