



F8

Datos del equipo

Dimensiones (ancho × fondo × alto)	aprox. 170 × 220 × 90 mm
Peso	360 g

Certificados

Certificado	FCC, CE, IC, MIC
Marcado	Contains: FCC ID WSP-EZ1300102 IC 7994A-EZ1300102

Equipamiento

Indicador luminoso	LED verde, LED rojo
Elemento de mando	teclado de membrana de una tecla

Condiciones de utilización

Temperatura de trabajo	-20–60 °C
Temperatura de almacenaje	-25–60 °C
Humedad del aire	15–90 % Hr, sin condensación
Clase de protección	IP54 (si se ha incorporado adecuadamente)

Alimentación

Alimentación	2 celdas, tipo Mignon (AA), opcional: <ul style="list-style-type: none">• baterías de Ni-MH (al menos 2500 mAh cada una)• pilas
Autonomía, característica	10 h
Tiempo de carga	3,5 h
Temperatura de carga	5 °C–40 °C
Tensión de carga	12 V
Corriente de carga	600 mA
Cargador	M4

Transmisión de datos

Frecuencia de transmisión	2,408–2,476 GHz, 38 canales
Alcance	> 2 m
Ancho de banda de transmisión	0–12 kHz
Comunicación	SDR (Sewerin Digital Radio), bidireccional
Potencia	10 dBm

Asignación

Utilizable con	A 50 SDR
----------------	----------