



C 200

Datos del equipo

Dimensiones (an × pr × al)	225 × 62 × 155 mm
Peso	1,2 kg
Material	polycarbonato (carcasa)

Certificados

Certificado	FCC, CE, IC
Marcado	contains: FCC ID WSP-EZ1300102 IC 7994A-EZ1300102

Equipamiento

Pantalla	pantalla TFT de 5,7" 640 × 480 píxeles (VGA), retroiluminación LED
Interfaz	micro-USB
Memoria de datos	90 MB (interna)
Procesador	procesador RISC de 32 bits, procesador digital de señales
Elemento de mando	pantalla táctil, tecla ON/OFF

Condiciones de utilización

Temperatura de trabajo	-20 °C – 60 °C
Temperatura de almacenaje	-25 °C – 50 °C (temporalmente 60 °C)
Humedad del aire	15 % – 90 % Hr, sin condensación
Clase de protección	IP65/IP67
Funcionamiento no admisible	en zonas con riesgo de explosión

Alimentación

Alimentación	2 pilas (baterías) de iones de litio [1357-0002]
Autonomía, característica	> 10 h
Potencia de la pila	2 × 24 Wh
Tiempo de carga	< 7,5 h
Temperatura de carga	0 °C – 40 °C
Tensión de carga	12 V
Corriente de carga	1,2 A
Cargador	adaptador L (para la carga en la maleta de transporte)

Registro de datos medidos

Filtros	automático o manual
Frecuencia de registro	16 bits, 24 kHz

Transmisión de datos

	radio de campo cercano			SDR (SEWERIN Digital Radio)
Frecuencia de transmisión	433,9	/434,4	MHz	2,408–2,476 GHz, 38 canales
	444,5500	/444,9875	MHz	
	458,5125	/458,7875	MHz	
	468,5	/469,6	MHz	
Alcance	> 500 m			> 2 m
Ancho de banda de transmisión	0 – 5 kHz			0 – 12 kHz
Potencia	500 mW			10 mW

Otros datos

Posibilidad de fijación	cierre rápido (Tenax)
Transporte	maleta de transporte AC 200 SK4
Nota sobre el envío	UN 3481: Baterías de iones de litio instaladas en un equipo o baterías de iones de litio embaladas con un equipo peso neto de la batería/las baterías: 0,196 kg

Asignación

Componentes del sistema	sistema SeCorr
Utilizable con	emisor RT 200, micrófono universal UM 200, auriculares inalámbricos F8