



COMBIPHON[®] CG 50

Datos del equipo

Dimensiones (an × pr × al)	500 mm × 260 mm × 190 mm
Peso	5,2 kg

Certificados

Certificado	CE
-------------	----

Equipamiento

Indicador luminoso	4 LED
Procesador	microcontrolador de 8 bits
Elemento de mando	2 mandos giratorios, opcional: mando a distancia COMBIPHON (433 MHz, 10 mW)

Condiciones de utilización

Temperatura trabajo	-10–50 °C
Temperatura de almacenaje	-15–60 °C
Clase de protección	IP54 (con la tapa cerrada)
Funcionamiento admisible	en espacios abiertos en espacios cerrados
Funcionamiento no admisible	en zonas con riesgo de explosión

Alimentación

Alimentación	batería de plomo ácido, montada de forma fija y sellada opcionalmente, directamente con 12 V
Autonomía, característica	10 h
Potencia de la pila	86,4 Wh
Voltaje de la pila	12 V
Capacidad nominal	7,2 Ah
Tiempo de carga	9 h
Temperatura de carga	0–40 °C
Tensión de carga	12 V
Corriente de carga	1,3 A
Cargador	adaptador L, opcional: cable de vehículo L

Asignación

Componente del sistema de	sistema COMBIPHON
Utilizable con	striker COMBIPHON, stopper COMBIPHON
Incluido en el volumen de suministro de	sistema COMBIPHON