



# FerroTec FT 10

## Datos del equipo

Dimensiones (ancho × fondo × alto)	89 × 211 × 760 mm
Peso	1,28 kg

## Certificados

Certificado	CE
-------------	----

## Equipamiento

Pantalla	pantalla gráfica monocromo, 128 × 64 pixeles
Procesador	procesador de señales digital de 2 × 16 bits
Elemento de mando	teclado de membrana de 5 teclas, área sensora capacitiva

## Condiciones de utilización

Temperatura de trabajo	-20–50 °C
Temperatura de almacenaje	-25–60 °C
Humedad del aire	15–90 % Hr, sin condensación
Presión ambiente	950–1100 hPa
Clase de protección	total: IP65 tubo: IP67
Funcionamiento admisible	tubo en posición de utilización sumergible hasta 610 mm (medido a partir del borde inferior del tubo)
Posición de utilización	vertical

## Alimentación eléctrica

Alimentación eléctrica	batería NiMh, instalada de forma fija
Autonomía, característica	10 h
Capacidad nominal	3000 mAh
Tensión nominal	2,7 V
Tiempo de carga	4 h
Temperatura de carga	0–40 °C
Tensión de carga	12 V
Corriente de carga	300 mA
Cargador	adaptador M4

## Medición

Filtro	de 50–60 Hz
Principio de medición	fluxgate
Velocidad de medición	400 Hz, resolución de 16 bits
Rango de indicación	0–999 dígitos
Error de presentación	20 % del valor final
Niveles de sensibilidad	6

## Otros datos

Transporte	bolsa de localización de objetos
------------	----------------------------------