



FG 150

Datos del equipo

Dimensiones (an × pr × al)	500 mm × 260 mm × 190 mm
Peso	8,3 kg
Material	ABS (carcasa)

Certificados

Certificado	CE
-------------	----

Equipamiento

Pantalla	FSTN, 2 , 240 × 128 píxeles, luz de fondo LED
Procesador	DSP de 16 bits
Elemento de mando	teclado de membrana de 6 teclas

Condiciones de utilización

Temperatura de trabajo	-15 °C–50 °C
Temperatura de almacenaje	-15 °C–50 °C
Humedad del aire	del 15 % al 90 % Hr, sin condensación
Clase de protección	IP54 (con la tapa cerrada)
Funcionamiento no admisible	en zonas con riesgo de explosión

Alimentación

Alimentación	batería de plomo, montada de forma fija
Autonomía del equipo, mínima	2 h
Autonomía, máxima	50 h
Potencia de la pila	180 Wh
Tensión de la pila	12 V
Tiempo de carga	<7 h
Temperatura de carga	-15 °C–40 °C
Tensión de carga	12 V
Corriente de carga	3,5 A
Cargador	adaptador L

Localización

Frecuencia de transmisión	• inducción directa: 512 Hz / 640 Hz / 1100 kHz / 8192 kHz / 9950 kHz / 32.768 kHz / 41.666 kHz / 65.536 kHz / 83.078 kHz / 116.000 kHz; Además, es posible configurar cualquier frecuencia entre 200 Hz y 116.000 kHz. • inducción indirecta: 9,950 Hz / 41,666 kHz
Potencia de transmisión	• con señal continua: 25 W • con señal pulsada: 50 W
Corriente de transmisión	• con señal continua: 0,5 A • con señal pulsada: 1 A
Tensión de transmisión eficaz	máx. 120 V

Asignación

Componentes del sistema	sistema FERROPHON
-------------------------	-------------------