



# SePem<sup>®</sup> 150

## Datos del equipo

Dimensiones (Ø × alto)	54 mm × 114 mm (sin imán y antena)
Peso	775 g
Material	acero inoxidable, polipropileno

## Certificados

Marcado	CE
---------	----

## Equipamiento

Interfaz	transmisión de datos por radio
Memoria de datos	64 kB
Procesador	microcontrolador de 16 bits
Elemento de mando	activación magnética por medio de contacto Reed

## Condiciones de utilización

Temperatura de trabajo	-20–55 °C
Temperatura de almacenaje	-20–70 °C
Humedad del aire	100 % Hr
Presión ambiente	de 900–1180 hPa
Clase de protección	IP68
Funcionamiento admisible	en espacios abiertos sumergible hasta 1 m
Funcionamiento no admisible	<ul style="list-style-type: none"><li>• en otros líquidos distintos del agua</li><li>• en medios corrosivos</li><li>• en zonas con riesgo de explosión</li></ul>
Posición de utilización	vertical

### Alimentación

Alimentación	pila de metal de litio [1355-0017]
Peso del litio por celda	2,37 g
Autonomía, característica	5 años (garantizado si se usan los parámetros estándar)

### Registro de datos medidos

Frecuencia de registro	ajustable de 1 s a 1 h
------------------------	------------------------

### Transmisión de datos

Frecuencia de transmisión	433 MHz
Comunicación	transmisión de datos por radio bidireccional
Potencia	10 mW

### Otros datos

Posibilidad de fijación	magnético en el punto de medición
Nota sobre el envío	UN 3091: Baterías de metal de litio instaladas en un equipo o baterías de metal de litio embaladas con un equipo peso neto de la batería/las baterías: 0,055 kg

### Asignación

Utilizable con	SePem 01 Master cuerda de seguridad
----------------	--