



SePem[®] 300

Datos del equipo

Dimensiones (al × Ø)	126 × 54 mm (sin adaptador de contacto y antena)
Peso	765 g (sin antena)

Certificados

Certificado	CE, FCC, IC
Marcado	contains FCC-ID: QIPBGS2 IC: 7830A-BGS2

Equipamiento

Indicador luminoso	1 LED
Memoria de datos	128 kB
Procesador	microcontrolador de 16 bits
Elemento de mando	activación magnética por medio de contacto Reed

Condiciones de utilización

Temperatura de trabajo	-20–55 °C
Temperatura de almacenaje	-20–70 °C
Humedad del aire	100 % Hr
Presión ambiente	900–1180 hPa
Clase de protección	IP68
Funcionamiento admisible	al aire libre sumergible hasta 1 m
Funcionamiento no admisible	• en otros líquidos distintos del agua • en medios agresivos • en zonas con riesgo de explosión

Alimentación

Alimentación	1 paquete [1355-0018] con 2 pilas de metal de litio (solo pueden ser cambiadas por el fabricante)
Peso del litio por celda	1,0 g máximo
Autonomía, característica	5 años (garantizado si se usan los parámetros estándar)

Registro de datos medidos

Frecuencia de registro	ajustable de 1 s a 1 h
------------------------	------------------------

Transmisión de datos

Frecuencia de transmisión	GSM cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz
Comunicación	GSM y cable
Potencia	GSM 850/900: Class 4 GSM 1800/1900: Class 1

Otros datos

Posibilidad de fijación	magnético en el punto de medición
Nota sobre el envío	UN 3091: Baterías de metal de litio instaladas en un equipo o baterías de metal de litio embaladas con un equipo peso neto de la batería/las baterías: 0,056 kg

Asignación

Componentes del sistema	sistema SePem
Utilizable con	software SePem a partir de la versión 4.4.0. 6878 SePem 300 App