



A 200

Données de l'appareil

Dimensions (l × P × H)	225 × 62 × 155 mm
Poids	1,2 kg
Matériau	Polycarbonate (boîtier)

Certificats

Certificat	FCC, CE, IC, MIC
Marquage	Contient : FCC ID WSP-EZ1300102 IC 7994A-EZ1300102

Équipement

Écran	Écran TFT 5,7" 640 × 480 pixels (VGA) rétroéclairé à DEL
Interface	Micro-USB
Mémoire de données	90 MB (interne)
Processeur	RISC 32 bit, DSP
Élément de commande	Écran tactile, bouton On/Off, 2 touches d'activation
Élément de commande	Écran tactile, bouton On/Off, 2 touches d'activation

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-20 – 60 °C
Température de stockage	-25 – 50 °C (60 °C pour de courtes durées)
Humidité de l'air	15 – 90 % h.r., sans condensation
Indice de protection	IP65/IP67
Fonctionnement non autorisé	Dans les zones à atmosphère explosible

Alimentation électrique

Alimentation électrique	2 × pile au lithium ionique (accu) 1357-0002]
Temps de fonctionnement, caractéristique	> 10 h
Puissance des batteries	2 × 24 Wh
Temps de charge	< 7,5 h
Température de charge	0 °C – 40 °C
Tension de charge	12 V
Courant de charge	1,2 A
Chargeur	Alimentation L (chargement dans la mallette)

Acquisition de données de mesure

Filtre	Passe-bande : réglable entre 0 Hz e 12 kHz Bande passante minimum : 300 Hz Échelle, minimum : 50 Hz
Vitesse de balayage	16 bit / 24 kHz

Transfert des données

Fréquence de transmission	2,408 à 2,476 GHz, 38 canaux
Portée radio	> 2 m
Largeur de bande de transmission	0 – 12 kHz
Communication	SDR (Radio numérique Sewerin)
Puissance	10 mW

Détection de la position GNSS (GPS, Galileo, GLONASS)

Précision	2,5 m CEP, 50 %
Antenne	Intégrée

Données supplémentaires

Possibilité de fixation	Raccord rapide
Transport	Mallette AC 200 SK 4, mallette SK 10
Notification d'expédition	UN 3481 : piles au lithium ionique contenues dans un équipement ou piles au lithium ionique emballées avec un équipement Poids net de la batterie/des batteries : 0,196 kg

Affectation

Utilisable avec	Micro universel UM 200, canne de transport TS 200, casque d'écoute radio F8
-----------------	---