



COMBIPHON CG 150

Données de l'appareil

Dimensions (l × P × H)	500 × 260 × 190 mm
Poids	8,3 kg
Matériau	ABS (boîtier)

Certificats

Certificat	CE
------------	----

Équipement

Affichage	FSTN, 2", 240 × 128 pixels, rétroéclairage à LED
Processeur	Processeur de signaux numérique 16 bits
Élément de commande	<ul style="list-style-type: none">• Clavier à membrane à 6 touches• Télécommande

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-15 – 50 °C
Température de stockage	-15 – 50 °C
Humidité de l'air	15 – 90 % h. r., sans condensation
Indice de protection	IP54 (couvercle fermé)
Fonctionnement non autorisé	Dans les zones à atmosphère explosible

Alimentation électrique

Alimentation électrique	Batterie Pb, intégrée
Temps de fonctionnement, minimum	14 h (à 25 °C)
Temps de fonctionnement, maximum	40 h (à 25 °C)
Capacité de la batterie	180 Wh
Tension de la batterie	12 V
Temps de charge	≤ 7 h
Température de charge	-15 – 40 °C
Tension de charge	12 V
Courant de charge	3,5 A
Connecteur de charge	4 pôles (Binder)

Transfert de données (télécommande)

Fréquence de transmission	863 – 870 MHz
Portée radio	100 m
Communication	Radio
Puissance	10,6 dBm

Localisation

Fréquence d'émission	<ul style="list-style-type: none"> • Heurtoir : 0,5 Hz 1,0 Hz 1,5 Hz 2,0 Hz 2,5 Hz 	<ul style="list-style-type: none"> • Stoppeur : 0,6 Hz 0,7 Hz 0,8 Hz 0,9 Hz 1,0 Hz
Intensité du signal	Durée d'une impulsion <ul style="list-style-type: none"> • Heurtoir : 14 – 80 ms • Stoppeur : 160 ms 	

Données supplémentaires

Télécommande	Alimentation : CR 2032
--------------	------------------------

Affectation

Éléments du	Système COMBIPHON
Utilisable avec	<ul style="list-style-type: none"> • Heurtoir COMBIPHON • Stoppeur COMBIPHON