



COMBIPHON[®] CG 50

Données de l'appareil

Dimensions (l × P × H)	500 × 260 × 190 mm
Poids	5,2 kg

Certificats

Certificat	CE
------------	----

Équipement

Lampe d'alarme	4 DEL
Processeur	Microcontrôleur 8 bits
Élément de commande	2 boutons rotatifs, en option : télécommande COMBIPHON (433 MHz, 10 mW)

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-10 – 50°C
Température de stockage	-15 – 60°C
Indice de protection	IP54 (couvercle fermé)
Fonctionnement autorisé	À l'air libre Dans les locaux fermés
Fonctionnement non autorisé	En zone EX

Alimentation électrique

Alimentation électrique	Batterie au plomb intégrée et étanche ou alimentation 12 V= directe
Temps de fonctionnement, caractéristique	10 h
Capacité de la pile	86,4 Wh
Tension de la pile	12 V
Capacité nominale	7,2 Ah
Temps de charge	9 h
Température de charge	0 – 40°C
Tension de charge	12 V
Courant de charge	1,3 A
Chargeur	Alimentation L, en option : câble auto

Affectation

Composants système de	Système COMBIPHON
Utilisable avec	Heurtoir COMBIPHON, stoppeur COMBIPHON
Fait partie de la livraison de	Système COMBIPHON