



FG 50

Dados do aparelho

Dimensões (L × P × A)	115 × 114 × 60 mm
Peso	410 g
Material	polycarbonato (caixa)

Certificados

Certificado	FCC, CE
-------------	---------

Equipamento

Ecrã	ecrã FSTN de 2" (240 × 128 pixéis, iluminação de fundo por LED)
Processador	DSP 16 bits
Elemento de comando	teclado de membrana

Condições de utilização

Temperatura de serviço	-20 – 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 – 50 °C
Humidade do ar	15% – 90% hr não condensada
Tipo de proteção	IP 65
Operação não permitida	em áreas potencialmente explosivas

Alimentação de energia

Alimentação de energia	bateria de iões de lítio [1357-0002], incorporada
Tempo de funcionamento, mínimo	6 h
Tempo de funcionamento, máximo	40 h
Carga da bateria	24 Wh
Tempo de carregamento	< 6 h
Temperatura de carregamento	0 – 40 °C
Tensão de carregamento	12 V
Corrente de carregamento	0,6 A
Carregador	fonte de alimentação M4

Localização

Frequência de transmissão	512 Hz, 1100 Hz, 9950 Hz
Potência emitida	bateria: máx. 1 W fonte de alimentação/cabo para veículo: máx. 0,5 W
Corrente de transmissão	máx. 100 mA
Tensão de transmissão eficaz	máx. 32 V

Outros dados

Instruções para envio	UN 3091: Baterias de metal de lítio acondicionadas em equipamentos ou contidas em equipamentos Peso líquido da bateria/baterias: 0,096 kg
-----------------------	--

Atribuição

Componentes do sistema de	sistema FERROPHON
Pode ser usado com	sistema AQUAPHON