



COMBIPHON[®] CG 50

Dados do aparelho

Dimensões (L x P x A)	500 x 260 x 190 mm
Peso	5,2 kg

Certificados

Certificado	CE
-------------	----

Equipamento

Lâmpada de sinalização	4 LEDs
Processador	microcontrolador 8 bits
Elemento de comando	2 botões rotativos, opcional: funcionamento remoto COMBIPHON (433 MHz, 10 mW)

Condições de utilização

Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenamento	-15 – 60 °C
Tipo de proteção	IP54 (com tampa fechada)
Operação permitida	ao ar livre em espaços fechados
Operação não permitida	na área potencialmente explosiva

Alimentação de energia

Alimentação de energia	bateria Pb, incorporada e selada em alternativa diretamente com 12 V=
Tempo de funcionamento, típico	10 h
Carga da pilha	86,4 Wh
Tensão da pilha	12 V
Capacidade nominal	7,2 Ah
Tempo de carregamento	9 h
Temperatura de carregamento	0 – 40 °C
Tensão de carregamento	12 V
Corrente de carregamento	1,3 A
Carregador	fonte de alimentação L, opcional: cabo para veículo L

Atribuição

Componentes do sistema de	sistema COMBIPHON
Pode ser usado com	receptores acústicos COMBIPHON, stoppers COMBIPHON
Componente do material fornecido do	sistema COMBIPHON