



FerroTec FT 10

Dados do aparelho

Dimensões (L × P × A)	89 × 211 × 760 mm
Peso	1,28 kg

Certificados

Certificado	CE
-------------	----

Equipamento

Ecrã	ecrã gráfico monocromático, 128 × 64 píxeis
Processador	processador digital de sinais 2 × 16 bits
Elemento de comando	teclado de membrana com 5 teclas, campo do sensor capacitivo

Condições de utilização

Temperatura de serviço	-20 – 50 °C
Temperatura de armazenamento	-25 – 60 °C
Humidade do ar	15 – 90% hr, sem condensação
Pressão ambiental	950 – 1100 hPa
Tipo de proteção	total: IP65 tubo: IP67
Operação permitida	tubo em posição de utilização não superior a 610 mm, emporariamente submersível (medido a partir do bordo inferior do tubo)
Posição de utilização	vertical

Alimentação de energia

Alimentação de energia	bateria NiMH, incorporada
Tempo de funcionamento, típico	10 h
Capacidade nominal	3000 mAh
Tensão nominal	2,7 V
Tempo de carregamento	4 h
Temperatura de carregamento	0 – 40 °C
Tensão de carregamento	12 V
Corrente de carregamento	300 mA
Carregador	fonte de alimentação M4

Medição

Filtro	50 – 60 Hz
Princípio de medição	Fluxgate
Taxa de medição	400 Hz, resolução de 16 bits
Área de indicação	0 – 999 dígitos
Erro de indicação	20% do valor final
Níveis de sensibilidade	6

Outros dados

Transporte	bolsa localização de objetos
------------	------------------------------