



FG 150

Dados do equipamento

Dimensões (L × P × A)	500 × 260 × 190 mm
Peso	8,3 kg
Material	ABS (caixa)

Certificados

Certificado	CE
-------------	----

Equipamento

Ecrã	FSTN, 2", 240 × 128 píxeis, luz de fundo LED
Processador	DSP 16 bit
Elemento de comando	teclado de membrana com 6 teclas

Condições de utilização

Temperatura de serviço	-15 – 50 °C
Temperatura de armazenamento	-15 – 50 °C
Humidade do ar	15% – 90% hr, sem condensação
Tipo de proteção	IP54 (com tampa fechada)
Operação não permitida	em áreas potencialmente explosivas

Alimentação de energia

Alimentação de energia	bateria Pb, incorporada
Tempo de funcionamento, mínimo	2 h
Tempo de funcionamento, máximo	50 h
Carga da pilha	180 Wh
Tensão da pilha	12 V
Tempo de carregamento	< 7 h
Temperatura de carregamento	-15 – 40 °C
Tensão de carregamento	12 V
Corrente de carregamento	3,5 A
Carregador	fonte de alimentação L

Localização

Frequência de transmissão	- alimentação direta: 512 Hz / 640 Hz / 1,100 kHz / 8,192 kHz / 9,950 kHz / 32,768 kHz / 41,666 kHz / 65,536 kHz / 83,078 kHz / 116,000 kHz além disso, podem ser definidas quaisquer frequências entre 200 Hz – 116,000 kHz. - alimentação indireta: 9,950 Hz / 41,666 kHz
Potência emitida	- com sinal permanente: 25 W - com sinal pulsado: 50 W
Corrente de transmissão	- com sinal permanente: 0,5 A - com sinal pulsado: 1 A
Tensão de transmissão, eficaz	máx. 120 V

Atribuição

Componentes do sistema de	sistema FERROPHON
---------------------------	-------------------