



M 130

Dados do equipamento

Dimensões:	comprimento:	960 mm
	diâmetro bobina sensora:	210 mm
Peso	1,1 kg	
Material	ABS	

Certificados

Marca identificativa	CE
----------------------	----

Equipamento

Lâmpada de sinalização	LED
Elemento de comando	botão rotativo

Condições de utilização

Temperatura de serviço	-10 °C – 50 °C
Temperatura de armazenamento	-25 °C – 60 °C
Humidade do ar	< 95% hr, sem condensação
Pressão ambiental	950 – 1100 hPa
Tipo de proteção	IP54
Posição de utilização	vertical

Alimentação de energia

Alimentação de energia	4 células (Mignon AA), opcionalmente: • pilhas alcalinas • baterias NiMH
Tempo de funcionamento, típico	20 h
Tensão da bateria	6 V

Localização

Frequência de transmissão	960 Hz $\pm$ 10%	
Profundidade de localização	0,95 m	
Intensidade do campo	a 10 m: 29,6 dB μ A/m	
Alcance	• tampa de saneamento: • boca de incêndio subterrânea: • tampa de poço:	- aprox. 50 cm - aprox. 87 cm - aprox. 95 cm

Outros dados

Transporte	saco M130
------------	-----------

Atribuição

Pode ser usado com	auscultadores K3
--------------------	------------------