

Technisches Datenblatt

Funkkopfhörer F5

Geräte Daten	
Maße (B x T x H)	ca. 170 x 220 x 90 mm
Gewicht	360 g

Zertifikate	
Zertifikat	FCC, CE
Kennzeichnung	FCC ID WSP-EZ1300102 IC 7994A-EZ1300102

Ausstattung	
Signalleuchte	LED (rot/grün)
Schnittstelle	SDR (SEWERIN Digital Radio)
Bedienelement	Folientastatur mit einer Taste

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 °C – +60 °C
Lagertemperatur	-25 °C – +70 °C
Luftfeuchte	15 % rF – 90 % rF, nicht kondensierend
Schutzart	IP54

Stromversorgung	
Stromversorgung	2 Mignon-Alkaline-Batterien oder 2 NiMH-Akkus
Betriebszeit, minimal	8 h
Betriebszeit, maximal	12 h
Betriebszeit, typisch	10 h
Betriebsspannung	2 – 3 V
Ladezeit	3,5 h
Ladetemperatur	20 – 40 °C
Ladespannung	12 V
Ladestrom	600 mA
Ladegerät	LD 10
Nennkapazität	2500 mAh

Datenübertragung	
Übertragungsfrequenz	2,408 – 2,476 GHz, 38 Kanäle
Funkreichweite	bis 10 m
Übertragungsbandbreite	0 – 8 kHz
Kommunikation	SDR (SEWERIN Digital Radio)
Leistung	10 dBm

Zuordnung	
Verwendbar mit	Stethophon 04 SDR, AquaTest T10 SDR
Bestandteil des Lieferumfangs von	Set AquaTest T10 SDR

106781 – 20.04.2012 – Technische Änderungen vorbehalten.