SEWERIN
Technologie do wykrywania nieszczelności.

FLIS-EX

Czyste powietrze w studzience / Bezpieczne wejście do studzienek”

Zejście pod ziemię jest związane z niebezpieczeństwem.

Różnice ciśnienia, temperatury mogą wyzwolić duże ilości CO_2.

Stężenie CO_2 w powietrzu w wysokości przekraczającej 5 % obj. może doprowadzić do omdlenia, utraty przytomności oraz śmierci. Dodatkowo zagrożenie może wzrastać na skutek położonej w pobliżu miejsca pracy uszkodzonej rury gazowej.

W przestrzeniach zamkniętych naturalne wietrzenie może być niewystarczające i dlatego bardzo ważne jest zapewnienie czystego i świeżego powietrza w studzience przed wejściem do niej. Doskonałym rozwiązaniem tego problemu jest urządzenie firmy SEWERIN: ***FLIS-EX***.

Zakres dostawy

- System wylotowy z kablem połączeniowym 20 m
- Wąż zasysający z pochłaniaczem (długość 2,3 m)
- Wąż zasysający bez pochłaniacza (długość 2,3 m)
- Wąż przedłużający w kołczanie (długość 2,3 m)

Wyposażenie

- Zapasowy kołczan, wąż 2,3 m ze złączem bagnetowym do wykorzystania jako przedłużający lub zapasowy
- Przetwornica 600W/12V/230V/50Hz

Dane techniczne

Typ	***FLIS-EX***
Wersja:	230 V~ / 50 Hz
Zabezpieczenie Ex:	TÜV 05 ATEX 2766 EX II2G IIC T4
Wydajność z podłączonymi wężami ciśnieniowym i ssącym (każdy 2,3 m dł.):	ok. 3,5 m³/min
Moc silnika:	120 W / 0,7 A
Głośność z przyłączonymi wężami:	60 db (A) / 1 m
Waga:	19 kg
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	500 x 400 x 400 mm
Długość kabla:	20 m
Dopuszczalna temperatura pracy/przechowywania:	-15 °C — +40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 – 90% wilg. względnej, bez kondensacji
Dopuszczalny zakres ciśnień:	860 — 1100 hPa

Dalsze szczegóły techniczne oraz elementy wyposażenia dodatkowego są dostępne w szczegółowej ofercie.
106982 – 11/2023 – Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych.