

A 150

Technisches Datenblatt

Gerätedaten	
Maße (B x T x H)	115 × 65 × 114 mm
Gewicht	0,4 kg
Material	Polycarbonat (Gehäuse)

Zertifikate	
Zertifikat	FCC, CE, IC, MIC

Ausstattung	
Display	2"-FSTN-Display 240 × 128 Pixel, LED-Hintergrundbeleuchtung
Prozessor	DSP 16 bit
Bedienelement	Folientastatur mit 5 Tasten 1 Aktivierungstaste

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 °C – +50 °C
Lagertemperatur	-25 °C – +50 °C
Luftfeuchte	15 % – 90 % rF, nicht kondensierend
Schutzart	IP65
Nicht zulässiger Betrieb	in explosionsgefährdeten Bereichen

Stromversorgung	
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Batterie (Akku) [1357-0002], fest eingebaut
Betriebszeit, typisch	> 20 h
Batterieleistung	24 Wh
Ladezeit	< 7,5 h
Ladetemperatur	0 °C – +40 °C
Ladespannung	12 V
Ladestrom	0,6 A
Ladegerät	Netzgerät M4

Messung	
Filter	Bandpass, Filtergrenzen einstellbar: untere Filtergrenze: 0/30/60/120/250/500 Hz obere Filtergrenze: 300/500/850/1000/1250/1500/2000/3000/4000/8000 Hz Kerbfilter: 50 Hz, 60 Hz, aus
Abtastrate	16 Bit, 48 kHz
Anzeigebereich	0 – 1999 Digit

Datenübertragung	
Übertragungsfrequenz	2,408 – 2,476 GHz, 38 Kanäle
Funkreichweite	> 2 m
Übertragungsbandbreite	0 – 12 kHz
Kommunikation	SDR (SEWERIN Digital Radio)
Leistung	10 mW

Weitere Daten	
Transport	Koffer AC 200 SK4
Versandhinweis	UN 3481: Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen oder Lithium-Ionen-Batterien, mit Ausrüstungen verpackt Nettogewicht der Batterie/Batterien: 0,098 kg

Zuordnung	
Systemkomponente von	System AQUAPHON®
Verwendbar mit	Tragestab TS 150 Universalmikrofon UM 200 Bodenmikrofone BM 200 / BM 230 Tastmikrofon TM 200

Technische Änderungen vorbehalten.