

Technisches Datenblatt

Mikrofon EM 30

Gerätedaten	
Maße (H × Ø)	90 x 29 mm (ohne Kabel)
Gewicht	330 g
Material	Edelstahl

Ausstattung	
Schnittstelle	6,3 mm Klinkenstecker

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 °C – +70 °C
Lagertemperatur	-30 °C – +80 °C
Schutzart	tauchdicht 5 m
Zulässiger Betrieb	in Luft im Wasser
Nicht zulässiger Betrieb	in aggressiven Medien in explosionsgefährdeten Bereichen
Gebrauchslage	Neigung bis maximal 45° aus der senkrechten Achse

Stromversorgung	
Stromversorgung	durch RT 06

Ortung	
Empfindlichkeit	34 V/g ohne Filter und Verstärkung (bei 1 kHz)

Weitere Daten	
Kabeltyp	vom Anwender wechselbar (wasserdicht)
Kabellänge	Ausführungen 1,3 m oder 2,8 m
Befestigungsmöglichkeit	Gewindeanschluss M10 für Magnet oder diverse Adapter

Zuordnung	
Systemkomponente von	System SeCorr 08, SeCorrPhon AC 06
Verwendbar mit	RT 06, AQUAPHON A100, AQUAPHON AF100, Stethophon 04, SeCorr 08, SeCorrPhon AC 06
Bestandteil des Lieferumfangs von	System SeCorr 08, SeCorrPhon AC 06
Optionales Zubehör zu	System AQUAPHON, Stethophon 04

106761 – 20.04.2012 – Technische Änderungen vorbehalten.