

# COMBIPHON® CG 50

## Technisches Datenblatt

<b>Gerätedaten</b>	
Maße (B x T x H)	500 x 260 x 190 mm
Maße (B x H)	5,2 kg

<b>Zertifikate</b>	
Zertifikat	CE

<b>Ausstattung</b>	
Signalleuchte	4 LEDs
Prozessor	Mikrocontroller 8 bit
Bedienelement	2 Drehknöpfe, optional: Fernbedienung COMBIPHON (433 MHz, 10 mW)

<b>Einsatzbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-10 – 50°C
Lagertemperatur	-15 – 60°C
Schutzart	IP54 (bei geschlossenem Deckel)
Zulässiger Betrieb	im Freien in geschlossenen Räumen
Nicht zulässiger Betrieb	im EX-Bereich

<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgung	Pb-Akku, fest eingebaut und abgedichtet alternativ direkt mit 12 V=
Betriebszeit, typisch	10 h
Batterieleistung	86,4 Wh
Batteriespannung	12 V
Nennkapazität	7,2 Ah
Ladezeit	9 h
Ladetemperatur	0 – 40°C
Ladespannung	12 V
Ladestrom	1,3 A
Ladegerät	Netzgerät L, optional: Kfz-Kabel L

<b>Zuordnung</b>	
Systemkomponente von	System COMBIPHON
Verwendbar mit	COMBIPHON Klopfer, COMBIPHON Stopper
Bestandteil des Lieferumfangs von	System COMBIPHON

Technische Änderungen vorbehalten.