

# Technisches Datenblatt

## Mikrofon EM 350

<b>Geräte­daten</b>	
Maße (H x Ø)	123 x 45 mm (ohne Kabel)
Gewicht	1,1 kg (mit Kabel)
Material	Edelstahl

  

<b>Ausstattung</b>	
Schnittstelle	digital
Prozessor	Signalverarbeitung ADC, 2 x 24 Bit

  

<b>Einsatzbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-20 °C – +80 °C
Lagertemperatur	-25 °C – +80 °C
Schutzart	IP68
Zulässiger Betrieb	tauchfest bis 1 m
Nicht zulässiger Betrieb	in aggressiven Medien in explosionsgefährdeten Bereichen

  

<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgung	über RT 300
Betriebsspannung	5 V

  

<b>Datenübertragung</b>	
Kommunikation	digital über Kabel mit RT 300

  

<b>Ortung</b>	
Empfindlichkeit	Typ. 10 V/g (bei 100 Hz)

  

<b>Weitere Daten</b>	
Kabellänge	2,8 m

<b>Zuordnung</b>	
Systemkomponente von	System SeCorr 300
Verwendbar mit	RT 300
Bestandteil des Lieferumfangs von	Gerätesatz Funkempfang RT 300-x

107444 – 03.12.2015 – Technische Änderungen vorbehalten.